


### WŁAŚCIWOŚCI:




jednokrotnie  
impregnowane



materiał:  
**beton  
architektoniczny**



ogniotrwałość




tolerancja  
wymiarów:  
**≤1m ±5mm  
>1m ±15mm**



odporność  
na warunki  
atmosferyczne



masa własna:  
**6cm~83kg  
8cm~110kg**




produkt  
Polski


### KOLORY:



szary  
naturalny




grafitowy




biały




kolor  
indywidualny  
Możliwość barwienia  
betonu w masie,  
wymaga  
indywidualnej  
konsultacji




lastriko I



lastriko II



lastriko III



lastriko IV

### INFORMACJE DODATKOWE:

- Powierzchnia gładka lub wytrawiana
- Fazowane krawędzie
- Produkowane zgodnie z normami:
  - PN-EN 13198:2005 - Prefabrykaty z betonu - Elementy małej architektury ulic i ogrodów.
  - PN-EN 13369:2018-05 - Wspólne wymagania dla produktów z betonu.

#### Dostępne także w wymiarach:

- 60 x 60 x 6 / 8 [cm]
- 90 x 60 x 6 / 8 [cm]
- 90 x 90 x 6 / 8 [cm]
- 100 x 40 x 6 / 8 [cm]
- 100 x 50 x 6 / 8 [cm]
- 100 x 100 x 6 / 8 [cm]
- 120 x 40 x 6 / 8 [cm]
- 120 x 50 x 6 / 8 [cm]
- 120 x 90 x 6 / 8 [cm]
- 120 x 100 x 6 / 8 [cm]
- 120 x 120 x 6 / 8 [cm]
- 200 x 100 x 8 [cm]
- możliwość produkcji na wymiar indywidualny

